

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ

OCPR-100

Aşırı akım koruma rölesi, trafo, motor ve bara koruma uygulamaları için geniş kapsamlı koruma seçenekleri sunar.

Akım trafosu girişleri ile izole bir şekilde şebekedeki akımı ölçer ve ayarlarına göre hata durumunda röleleri ve MODBUS ile sinyal gönderir.



GENEL

Besleme Gerilimi	24 – 110 V DC
Tüketim	240mW
Çalışma Sıcaklığı	- 40°C... + 80°C
Depolama Sıcaklığı	- 45°C... + 85°C
Koruma Sınıfı	IP20

BOYUTLAR

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	152 x 152 x 218 mm
Ağırlık	1.5 kg
Montaj	Pano Kapağı

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Güç Girişi	1 Port
RS485	1 Port
USB	1 Port
Röle Çıkış	5 Adet
İzole Dijital Giriş	9 Adet
Akım Trafosu Girişi (5A)	4
Akım Trafosu Girişi (1A)	4

ÖZELLİKLER

Ekran	2.8" TFT-LCD Dokunmatik Panel
Menüler	Sistem, Alarm, Setup
Fonksiyonlar	Koruma ve haberleşme parametrelerinin ayarlanması Alarm durumlarının gerçek zamanlı kaydedilip izlenmesi
Ledler	Güç, Haberleşme, 5x Programlanabilir LED
Haberleşme	Modbus RTU, USB

ÖLÇÜM

Akım	5A / 1A
Hassasiyet	± 1%A

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Tesisler
Güneş Enerji Santralleri
Hidroelektrik Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri

