

RJ45 - RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ

ISO-CON100

ISO-CON100, endüstriyel otomasyon ve haberleşme sistemleri için tasarlanmış, RJ45'ten RS485'e protokol dönüşümünü 2.5 kV izolasyon koruması ile sağlayan yenilikçi bir cihazdır. Bu cihaz, RTU'nun (Remote Terminal Unit) çevresel etkilerden korunması ve güvenilir bir haberleşme sağlanması için özel olarak geliştirilmiştir.



GENEL

Besleme Gerilimi	18 – 30 V DC
Tüketim	240mW
Çalışma Sıcaklığı	-25°C... +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C... +70°C
Koruma Sınıfı	IP30 & IK-07
İzolasyon	2.5 kV

FONKSİYONLAR

Uygulama	İzole RS485 Dönüşümü 4 Farklı Baud Rate Seçimi 9600,19200,38400,115200
Haberleşme	RJ45(RS485) <--> RS485

BOYUTLAR

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	86 x 36 x 59 mm
Ağırlık	60 gr
Montaj	DIN Rayı

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Tesisler
Güneş Enerji Santralleri
Hidroelektrik Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Güç Girişi	1 Port
RS485	1 Port
Rj45	1 Port

