

AKIM DOĞRULTUCU

RAG110

İnotel RAG110 serisi pil şarj cihazı, yenilikçi güç elektroniği mühendisliği teknikleriyle geliştirilmiştir. Bu nedenle, RAG110 kullanıcılara şunları sağlar:

Yüksek verimlilik
Uzun Ömür
Etkin Maliyet
Kararlılık



GENEL

Çalışma Sıcaklığı	-25°C - +55°C
Depolama Sıcaklığı	-25°C - +55°C
Nem	%95
Koruma Sınıfı	IP22
Soğutma	Fan soğutması
Dimensions	300mm*540mm*1240mm
Weight	146 kg

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı	230 Vac (+/- %20)
Azami Giriş Akımı	20 A
Maksimum Giriş Gücü	4750 VA
Çıkış Voltajı	121 Vdc
Azami Çıkış Akımı	25 A
Azami Çıkış Gücü	3100 W
Güç Faktörü	>0.8
Yeterlik	>%75
Pil Şarj Akımı	2.6 A

TEST & SERTİFİKASYON

IEC 60146-1-1	IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-6
IEC 60068-2-1	IEC 60529
IEC 60068-2-2	IEC 60896-21
IEC 62262	IEC 60146-1-3

HDMI EKРАН & LED GÖSTERGELER

Ekran	2.8" TFT-LCD dokunmatik ekran
Menü	Sistem / Alarm / Ayarlar
Fonksiyonlar	Sabit Akım veya Voltaj
LEDs	MCB Pozisyonu ve Alarm LED'leri

BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

Haberleşme	1x RS485 portu MODBUS için
Röle Çıkışları	16x SPDT (NO/NC) 5 A 30 Vdc 10 A 250 Vac

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

Trafo Merkezleri
LV Dağıtım Panelleri
SCADA Sistemleri
Otomasyon Sistemleri
Endüstriyel Tesisler
Enerji Santralleri

